



Pökomat P25/320

Pökomat P25/320 SI/SL

Mit dem präzisen und zuverlässigen Pökelspritzautomaten P25/320 produzieren Sie marktgerechte Pökelpunkte mit kalkulierbarem Gewinn. Das seit Jahren bewährte Pökomat-Konzept liefert Ihnen nur technische und wirtschaftliche Vorteile. Da der Nadelantrieb und die elektrische Steuerung beim Pökomat P25/320 oberhalb des Spritzraumes angeordnet sind, haben diese Teile eine längere Lebensdauer und die Kundendienstüberwachung wird einfacher. Ein gross dimensionierter Filter vor den Nadeln gewährt Ihnen eine zuverlässige Sicherheit, keine Fehlfabrikate zu produzieren. Dieser Filter ist leicht und schnell zu reinigen. Die Option des rostfreien Verteilrohrs mit Spalt-filtereinsatz bietet Ihnen die Möglichkeit, noch hygienischer zu arbeiten. Ausserdem ist die Lebensdauer dieser Kombination fast unbeschränkt.

P25/320 SE/99

Der Pökomat P25/320 SE ist eine programmgesteuerte Pökelspritzmaschine und stellt den neusten Stand der Technik dar. Ein höchstes Mass an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ermöglicht die selbsterklärende Steuerung. Für jedes Pökelpunkt lassen sich die optimalen Werte für Geschwindigkeit, Lakedruck und Vorschub einstellen und in 99 Programmen speichern. Die Garantie für eine zuverlässige Fabrikation. Es besteht die Möglichkeit, die Programme zu sperren, so dass nur befugte Personen die von Ihnen erstellten Werte verändern können.

Option

- Steaker P25/320 (Artikelnummer 12802)

Technische Daten Pökomat P25/320 SI

Artikelnummer	12754
Pumpe	Impeller
Höhe	1795 mm
Länge	1540 mm
Durchlaufhöhe	220/145/70 mm
Durchlaufbreite	320 mm
Leistung	3.0 kW
Nadelzahl	25 Stück in 2 Reihen
Hübe	38/50/66 1/min
Vorschub	17/24/40 mm
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

Technische Daten Pökomat P25/320 SL

Artikelnummer	12757
Pumpe	Inox
Höhe	1795 mm
Länge	1540 mm
Durchlaufhöhe	220/145/70 mm
Durchlaufbreite	320 mm
Leistung	3.0 kW
Nadelzahl	25 Stück in 2 Reihen
Hübe	38/50/66 1/min
Vorschub	17/24/40 mm
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

Technische Daten Pökomat P25/320 SE/99

Artikelnummer	12752
Pumpe	Membran

Höhe	1795 mm
Länge	1540 mm
Durchlaufhöhe	220/145/70 mm
Durchlaufbreite	320 mm
Leistung	3.0 kW
Nadelzahl	25 Stück in 2 Reihen
Hübe	20-80 1/min
Vorschub	17/24/40 mm
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff